BOOTSTRAPfASHION

Ajout de bras pour mannequin de couture personnalisé

Instructions de couture

© BootstrapFashion.com 2021

Recommandation pour le choix des tissus

1. Tissu extérieur (principal) tissu non extensible avec un léger drapé, tissu d'ameublement.

2. Thermocollant tissé

© BootstrapFashion.com 2021

Marges de couture

Vous aurez besoin d'ajouter 1cm de marge de couture à votre patron.

Si votre patron a un contour avec une ligne simple, les marges de coutures ne sont pas incluses dans votre patron et devront être ajoutées durant la reproduction du patron et la découpe des pièces.

Recommandations pour l'ajout manuel des marges de couture : toutes les marges de couture sont de 1cm



DECOUPE :

Imprimez et assemblez les pièces de patron en papier et placez-les sur la laize du tissu que vous comptez utiliser pour estimer la quantité de tissu dont vous aurez besoin. N'oubliez pas de compter les détails de symétrie et de pièces à couper en double.

Certaines pièces sont coupées sur le pli, c'est indiqué sur les pièces de patron concernées.

Reportez tous les repères, pinces, plis etc… du patron directement sur votre tissu.

DE QUELLE QUANTITÉ DE TISSU AI-JE BESOIN?

Comment calculer la quantité de tissu dont vous avez besoin pour un projet.

1. Imprimez et assemblez les pièces de patron.
2. Déterminez la largeur du tissu que vous avez choisi (la laize).
3. Avant d'acheter le tissu, pliez un grand drap à la largeur de la laize du tissu que vous avez choisi.
4. Placez-y toutes les pièces du patron.
5. Soyez attentif à alignez les pièces selon le sens du droit fil (parallèle à la lisière)

ASTUCE : Pour les tissus avec du relief (velours, velours côtelé, …) ou tissus lisses ou brillants (satin, jersey crystal, …) toutes les pièces doivent être placées dans une seule direction (respecter non seulement le droit fil mais aussi le sens haut-bas des pièces).

2-Way Pattern Layout



1-Way Pattern Layout



BOOTSTRAP FASHION
www.bootstrapfashion.com

© BootstrapFashion.com 2021

MATERIAUX :

1. Tissu principal : 80 cm
2. Thermocollant tissé : 80 cm
3. Carton : 0.2 m²
4. Tissu intérieur : 20 cm
5. Fibre de rembourrage : 400g (petites tailles) à 800g (grandes tailles)

© BootstrapFashion.com 2021

PIECES DE PATRON

Tissu principal, thermocollé :

1. Couverture d’emmanchure, couper 1 pièce
2. Manche extérieure haut, couper 1 pièce
3. Manche extérieure bas, couper 1 pièce
4. Manche intérieure haut, couper 1 pièce
5. Manche intérieure bas, couper 1 pièce
6. Empiècement d’épaule, couper 1 pièce
7. Poignet, couper 1 pièce

Tissu intérieur :

1.Couverture d’emmanchure, couper 1 pièce

6.Empiècement d’épaule, couper 1 pièce

Carton:

8. Couverture d’emmanchure en carton, couper 1 pièce

9. Couverture d’ouverture de poignet en carton, couper 1 pièce

© BootstrapFashion.com 2021

ILLUSTRATION TECHNIQUE :



AGENCEMENT DU PATRON :



© BootstrapFashion.com 2021

REMARQUE IMPORTANTES :

Pour faire le bras droit, vous devez placer les pièces de patron face imprimée vers le haut. Pour faire le bras gauche, vous devez placer les pièces de patron face imprimée vers le bas.

Le bras est pensé pour être épinglé sur le mannequin mais vous pouvez aussi utiliser des pressions magnétiques sur l'épaule du bras et sur l'épaule du mannequin pour tenir le bras de façon plus sûre.

1. Lors de la couture, faites bien attention aux types de repères que vous faites coïncider, ils doivent être identiques et correspondre parfaitement. Plusieurs types de repères sont utilisés dans le patron. Cela est fait pour clarifier et simplifier l'assemblage.
2. Bien que les repères soient indiqués sur la ligne de couture, ils ne devraient être coupés que dans la marque de couture.
3. Votre patron a une aisance négative. Celle-ci doit compenser le léger étirement du tissu lorsque le rembourrage est trop dense. Vous pouvez contrôler les mesures du mannequin en ajustant la densité et la quantité de rembourrage.

Conseil 1 : Mesurez la circonférence souvent au fur et à mesure du rembourrage. Pour réduire la mesure, retirez du rembourrage jusqu'à atteindre la mesure correcte. Pour augmenter la mesure, ajouter du rembourrage - le tissu s'étirera un peu à mesure que vous rembourrerez plus densément.

Conseil 2 :

1. Utilisez un point court d'une longueur de point d'environ 2 mm à 2.2 mm.
2. Crantez toutes les coutures intérieures et extérieures.
3. Ouvrez et repassez toutes les coutures sauf les coutures de bras et cou.

© BootstrapFashion.com 2021

Nous vous recommandons de décatir tout votre tissu. Lavez votre tissu principal et votre tissu intérieur selon les instructions fournies avec chaque tissu, puis laissez sécher à plat.

Appliquez le thermocollant à votre tissu principal avant la découpe.

© BootstrapFashion.com 2021

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

1. OPTIONNEL : Pliez le patron le long de la ligne notée et coupez de petits repères le long du pli pour pouvoir les copier sur le tissu. Coupez les pièces.

© BootstrapFashion.com 2021



2. OPTIONNEL : Cousez à la main le long des lignes notées des pièces. Ces lignes montrent l'emplacement de la couture centrale et interne de la manche.



© BootstrapFashion.com 2021

3. Epinglez et cousez la couture avant des pièces hautes et basses, en faisant coïncider les repères (triangle seul)

Coupez les angles des coutures d’épaule. Ouvrez les coutures et repassez-les.

© BootstrapFashion.com 2021

4. Epinglez et cousez la couture d’épaule. Cousez les pinces, coupez la marge près de la couture. Ouvrez les coutures et repassez-les.

© BootstrapFashion.com 2021

5. OPTIONNEL : Pour marquer les lignes précédemment cousues à la main et la ligne d’épaule, surpiquez en partant du côté en utilisant un point zigzag. Assurez-vous de maintenir l’épaule et la pince ouvertes pendant la surpiqûre.

© BootstrapFashion.com 2021



6. Epinglez et cousez la couture arrière en faisant coïncider les repères (double triangles). Ouvrez les coutures et repassez-les.

7. Faites une couture de maintien à 8mm du bord bas du bras. Crantez dans la marge en espaçant les crans de 1 cm.

Epinglez le poignet au bas du bras en faisant coïncider les repères de la pièce avec les coutures avant et arrière puis cousez le tout.



Collez la couverture d’ouverture de poignet en carton en utilisant du scotch double face. Dégarnissez la marge de couture à 5mm.

© BootstrapFashion.com 2021

8. Poussez le poignet à l’intérieur de la housse du bras afin de former un réceptacle. Rembourrez fermement et retournez progressivement le bras tout en continuant le rembourrage. Pour éviter les irrégularités, utilisez des petites poignées de rembourrage. Assurez-vous de rembourrer le bras très fermement.

9. OPTIONNEL : Cousez à la main le long de la ligne d’épaule de l’empiècement d’épaule. Pour la mettre en valeur, surpiquez sur cette couture en partant du côté en utilisant un point zigzag.



10. Cousez l’empiècement d’épaule extérieur et intérieur endroit contre endroit le long du bord courbe.

Dégarnissez la marge de couture à 5mm.

Fixez la marge de couture au tissu intérieur en faisant une surpiqûre qui part du côté. Retournez l’ouvrage et repassez le bord.



© BootstrapFashion.com 2021

11. Bâtissez les pièces extérieures et intérieures de la couverture d’emmanchure envers contre envers en faisant coïncider les repères. Bâtissez l’emmanchure de l’empiècement d’épaule.



Crantez la marge de couture de l’empiècement d’épaule en espaçant les crans de 1.5 cm.



© BootstrapFashion.com 2021

12. Epinglez la face tissu principal de la couverture d’emmanchure à la partie tissu interne de l’empiècement d’épaule, en faisant coïncider les repères. Cousez et retirez le fil de bâti.

© BootstrapFashion.com 2021

13. Epinglez l’empiècement d’épaule avec la manche haute extérieure endroit contre endroit (tissu principal contre tissu principal) et épinglez en faisant coïncider les repères. Cousez la partie haute de l’emmanchure.

© BootstrapFashion.com 2021

14. Retournez l’empiècement d’épaule avec l’emmanchure.

Insérez la couverture d’emmanchure en carton, en faisant coïncider les repères.

© BootstrapFashion.com 2021

Bâtissez ou épinglez la partie basse de l’emmanchure et cousez précautionneusement.

© BootstrapFashion.com 2021

15. Finissez de rembourrer le bras à travers le trou.

Fermez le trou en faisant une couture invisible à la main.

© BootstrapFashion.com 2021

Epinglez le bras au mannequin fermement en faisant coïncider les lignes d’épaules et les emmanchures.

© BootstrapFashion.com 2021

Ces instructions ont été gracieusement traduites par Eve.

Eve

J'ai démarré la couture comme beaucoup d'amateurs lors du premier confinement de 2020. Lorsque j'ai commencé, je me suis dit que j'allais enfin avoir des vêtements qui correspondraient à mes mensurations. Moi qui ai environ trois tailles de vêtements différentes là où le prêt à porter cherche à m'en attribuer une seule... (et après on se demande pourquoi les gens sont complexés) Seulement je me suis vite rendu compte, qu'au niveau des mannequins de couture, c'était pareil ! Mon tour de poitrine, mon tour de taille et mon tour de hanches ne correspondaient à AUCUN mannequin du commerce. Il m'en fallait trois différents ! J'ai fait part de mon grand désarroi à mon mari . Refusant la fatalité, il m'a trouvé le fabuleux site de bootstrapfashion qui propose, après avoir entré pleiiiiin de mesures, de générer un patron de mannequin à coudre à sa morphologie.

Le fait que le patron et les instructions soient en anglais ne m'a pas dérangée mais je me suis dit que beaucoup de Français et Françaises seraient très intéressés d'en avoir la version traduite. Lorsqu'un appel aux traducteurs a été lancé sur les réseaux sociaux, c'est donc avec plaisir et enthousiasme que je me suis portée volontaire. Cette aventure m'a donné envie de partager mon expérience de couture positive pour aider tous les personnes dans le même cas que moi. Vous pouvez donc retrouver mes coutures sur :

Facebook (https://www.facebook.com/CouturePositive)
Instagram (https://www.instagram.com/couturepositive)

© BootstrapFashion.com 2021